# КАМА-221 235/70R16

| | |
|---|---|
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 70 |
| Посадочный диаметр | 16 |
| Категория(индекс) | Q |
| Тип рисунка протектора | универсальный |

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Типоразмер | 235/70R16 |
| Индексы несущей способности и категории скорости | 109 Q |
| Тип конструкции | радиальная |
| Исполнение | бескамерное/камерная |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора | универсальный |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Наружный диаметр, мм. | 736 ± 3 |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 238 |
| Статический радиус, мм. | 329 ± 3 |
| Масса шины, кг. (± 5%) | 15.7 |

| | |
|---|---|
| **Максимальная нагрузка, кг** | **1030** |
| **Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2** | **3.1** |
| **Обод рекомендуемый** | **7 J** |
| **Тип вентиля бескамерной шины** | **ЛБ** |
| **Ездовая камера** | **6,50-16** |
| **Тип вентиля камеры** | **ЛК-35-11,7** |
| **Дополнительная маркировка** | **M+S, POR** |
| **Количество шипов, шт.** | **-** |