

# NU 701 295/80R22.5



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ширина профиля         | 295     |
| Высота профиля         | 80      |
| Посадочный диаметр     | 22,5    |
| Категория(индекс)      | М       |
| Тип рисунка протектора | Стройка |

## Технические характеристики

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Типоразмер!                                                                               | 295/80R22.5    |
| Ось назначения рекомендуемая                                                              | Всепозиционная |
| Ось назначения допускаемая **                                                             | -              |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину | 152/148        |
| Индекс категории скорости                                                                 | М              |
| Индекс давления PSI                                                                       | 125            |
| Тип конструкции                                                                           | Радиальная     |
| Исполнение                                                                                | Бескамерное    |
| Конструкция каркаса и брекера                                                             | ЦМК            |
| Тип рисунка протектора                                                                    | Стройка        |
| Высота рисунка, мм                                                                        | 20             |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч                                         | 130                       |
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1 057 ± 16                |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 310                       |
| Статический радиус, мм.                                             | 494 ± 7                   |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 63.4                      |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 3,550                     |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 3,150                     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 8.7                       |
| Обод рекомендуемый                                                  | 9.00                      |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | УБ                        |
| Ездовая камера                                                      | -                         |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                         |
| Ободная лента                                                       | -                         |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S                       |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 2521-231-98358561-2015 |